



Seria 110

Pojedyncze ostrze



Opis:

Węglkowy lub zlutowany chwyt, pogłębiacz jednoostrzowy.

Zastosowanie:

Zaprojektowany do dokładnego pogłębiania i fazowania otworów z zapewnieniem wyjątkowego wykończenia powierzchni większości materiałów z wyjątkiem stali. Rozmiary 3/8 i wyższe mają stalowe chwyt.

Wymiary w calach (")

NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA OSTRZA	KĄT ROZWARCIA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
110-0010-50*	1/8	60°	1/8	1-1/2
110-0010-60*	1/8	82°	1/8	1-1/2
110-0010-70*	1/8	90°	1/8	1-1/2
110-0020-50*	1/4	60°	1/4	2
110-0020-60*	1/4	82°	1/4	2
110-0020-70*	1/4	90°	1/4	2
110-0030-50	3/8	60°	1/4	2-9/16
110-0030-60	3/8	82°	1/4	2-7/16
110-0030-70	3/8	90°	1/4	2-7/16
110-0040-50	1/2	60°	1/4	2-5/8
110-0040-60	1/2	82°	1/4	2-1/2
110-0040-70	1/2	90°	1/4	2-1/2
110-0050-50	5/8	60°	1/4	2-3/4
110-0050-60	5/8	82°	1/4	2-5/8
110-0050-70	5/8	90°	1/4	2-5/8
110-0060-50	5/8	60°	3/8	3
110-0060-60	5/8	82°	3/8	2-7/8
110-0060-70	5/8	90°	3/8	2-7/8
110-0070-50	3/4	60°	3/8	3
110-0070-60	3/4	82°	3/8	2-7/8
110-0070-70	3/4	90°	3/8	2-7/8
110-0080-50	1	60°	1/2	3-1/4
110-0080-60	1	82°	1/2	3
110-0080-70	1	90°	1/2	3

* Pelen węgiel