



Seria 155-24

2 ostrzowe frezy z czołem kulistym



Opis:

2-ostrzowe, węglikowe, pojedyncze, standardowej długości, z czołem kulistym, chwyt walcowy gładki, linia śrubowa o pochyleniu 30 stopni, ostrza centralne.

Zastosowanie:

Podobne do narzędzi walcowo-czołowych, ale z dodaną możliwością frezowania krawędzi powierzchni.

Wymiary w calach (")

NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
155-2153-24	1/16	1/8	3/16	1/1/2
155-2803-24	3/32	1/8	3/8	1-1/2
155-3453-24	1/8	1/8	1/2	1-1/2
155-3953-24	5/32	3/16	9/16	2
155-4553-24	3/16	3/16	5/8	2
155-5153-24	7/32	1/4	5/8	2-1/2
155-5553-24	1/4	1/4	3/4	2-1/2
155-6003-24	9/32	5/16	3/4	2-1/2
155-6253-24	5/16	5/16	13/16	2-1/2
155-6803-24	3/8	3/8	7/8	2-1/2
155-7253-24	7/16	7/16	1	2-3/4
155-7453-24	1/2	1/2	1	3
155-7653-24	9/16	9/16	1-1/8	3-1/2
155-7853-24	5/8	5/8	1-1/4	3-1/2
155-8053-24	11/16	3/4	1-3/8	4
155-8253-24	3/4	3/4	1-1/2	4
155-8653-24	7/8	7/8	1-1/2	4
155-9053-24	1	1	1-1/2	4

Wymiary w mm

NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
155-6283-24	8	8	21	64	155-2123-24	1	3	2	38
155-6633-24	9	10	22	70	155-2323-24	1,5	3	3	38
155-6973-24	10	10	22	70	155-2523-24	2	3	7	38
155-7233-24	11	11	25	70	155-2913-24	2,5	3	7	38
155-7363-24	12	12	25	76	155-3373-24	3	3	9	38
155-7623-24	14	14	30	89	155-3573-24	3,5	4	12	51
155-7873-24	16	16	32	89	155-4013-24	4	4	14	51
155-8123-24	18	18	35	102	155-4363-24	4,5	5	14	51
155-8373-24	20	20	38	102	155-4763-24	5	5	16	51
155-8573-24	22	22	38	102	155-5373-24	6	6	19	64
155-8773-24	25	25	38	102	155-5893-24	7	8	19	64