



## Seria 158-44

### 4 ostrzowe frezy z czołem kulistym



#### Opis:

4-ostrzowe frezy, węglikowe, pojedyncze, standardowej długości, z czołem kulistym, chwyt walcowy gładki, linia śrubowa o nachyleniu 30 stopni, prawotnące, ostrza centralne, geometria Hi-Strength, powłoka TiCN.

#### Zastosowanie:

Podobne właściwości do frezów walcowo-czołowych, dodatkowa korzyść to możliwość użytkowania przy profilowaniu i krawędziowaniu. Połączenie droбноziarnistego węgla spiekane odpornego na ścieranie z powłoką Tin umożliwia obróbkę metali twardych, lepszą szybkość skrawania i posuwu.

Wymiary w calach (")

NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
158-3453-44	1/8	1/8	1/2	1-1/2
158-3953-44	5/32	3/16	9/16	2
158-4553-44	3/16	3/16	5/8	2
158-5553-44	1/4	1/4	3/4	2-1/2
158-6253-44	5/16	5/16	13/16	2-1/2
158-6803-44	3/8	3/8	7/8	2-1/2
158-7453-44	1/2	1/2	1	3
158-7853-44	5/8	5/8	1-1/4	3-1/2
158-8253-44	3/4	3/4	1-1/2	4

Wymiary w mm

NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
158-2523-44	2	3	7	38
158-2913-44	2,5	3	7	38
158-3373-44	3	3	9	38
158-4013-44	4	4	14	51
158-4763-44	5	5	16	51
158-5373-44	6	6	19	64
158-6283-44	8	8	21	64
158-6973-44	10	10	22	70
158-7363-44	12	12	25	76
158-7873-44	16	16	32	89
158-8373-44	20	20	38	102