



Seria 162-24

2 ostrzowe frezy z czółem kulistym



Opis:

2-ostrzowe frezy, węglikowe, pojedyncze, długie, z czółem kulistym, chwyt walcowy gładki, linia śrubowa o pochyleniu 30 stopni, prawotnące, ostrza centralne.

Zastosowanie:

Dopasowane do zastosowań, gdzie standardowy 2-ostrzowy frez z czółem kulistym nie posiada wystarczającego zasięgu.

Wymiary w calach (")

NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
162-3453-24	1/8	1/8	3/4	2-1/4
162-4553-24	3/16	3/16	3/4	2-1/2
162-5553-24	1/4	1/4	1-1/8	3
162-6253-24	5/16	5/16	1-1/8	3
162-6803-24	3/8	3/8	1-1/8	3
162-7253-24	7/16	7/16	2	4
162-7453-24	1/2	1/2	2	4
162-7853-24	5/8	5/8	2-1/4	5
162-8253-24	3/4	3/4	2-1/4	5
162-9053-24	1	1	2-1/4	5

Wymiary w mm

NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
162-3373-24	3	3	20	64
162-4013-24	4	4	20	64
162-4763-24	5	5	25	64
162-5373-24	6	6	30	75
162-6283-24	8	8	30	75
162-6973-24	10	10	30	75
162-7363-24	12	12	50	100
162-7873-24	16	16	60	125
162-8373-24	20	20	60	125