



## Seria 164-27ST

2 ostrzowe pojedyncze, miniaturowe frezy



### Opis:

2-ostrzowe, węglkowe, pojedyncze, krótkie, walcowo-czołowe, chwyt walcowy gładki, linia śrubowa o pochyleniu 30 stopni, prawotnące, ostrza centralne.

### Zastosowanie:

Dostosowane do używania w sytuacjach, gdy standardowa długość narzędzia może nie zapewniać wystarczającej siły. Długość ostrza jest o połowę mniejsza niż w narzędziu standardowym.

Wymiary w mm

NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA
I64-0002-27ST	0.2	3	38	0.4
I64-0003-27ST	0.3	3	38	0.6
I64-0004-27ST	0.4	3	38	0.8
I64-0005-27ST	0.5	3	38	1.0
I64-0006-27ST	0.6	3	38	1.2
I64-0007-27ST	0.7	3	38	1.4
I64-0008-27ST	0.8	3	38	1.6
I64-0009-27ST	0.9	3	38	1.8
I64-0010-27ST	1.0	3	38	2.0
I64-0011-27ST	1.1	3	38	2.2
I64-0012-27ST	1.2	3	38	2.4
I64-0013-27ST	1.3	3	38	2.6
I64-0014-27ST	1.4	3	38	2.8
I64-0015-27ST	1.5	3	38	3.0
I64-0016-27ST	1.6	3	38	3.2
I64-0017-27ST	1.7	3	38	3.4
I64-0018-27ST	1.8	3	38	3.6
I64-0019-27ST	1.9	3	38	3.8
I64-0020-27ST	2.0	3	38	4.0