

Seria 180-12

2 ostrzowe proste frezy



Opis:

2-ostrzowe frezy, węglikowe, pojedyncze, standardowej długości, chwyt walcowy gładki, proste ostrze, prawotnące, do obróbki wgłębnej.

Zastosowanie:

Prosty 2-ostrzowy frez ma szerokie zastosowanie w obróbce pleksiglasu. Prosty frez jest preferowany do użytku, gdzie element do obróbki jest dosyć sztywny. Dwa ostrza zapewniają maksymalne usunięcie wiórów.

Wymiary w calach (")

NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
180-3411-20	1/8	1/8	1/2	1-1/2
180-4551-20	3/16	3/16	5/8	2
180-5551-20	1/4	1/4	3/4	2-1/2
180-6251-20	5/16	5/16	13/16	2-1/2
180-6801-20	3/8	3/8	7/8	2-1/2
180-7251-20	7/16	7/16	1	2-1/2
180-7451-20	1/2	1/2	1	3

Wymiary w mm

NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
180-1181-20	3	3	12	40
180-1575-20	4	4	16	50
180-1969-20	5	5	18	50
180-2362-20	6	6	20	58
180-3150-20	8	8	22	64
180-3937-20	10	10	25	70
180-4724-20	12	12	30	76