

Seria 180-63

3 ostrzowe spiralne frezy



Opis:

3-ostrzowe frezy, węglikowe, pojedyncze, standardowej długości, chwyt walcowy gładki, linia śrubowa o pochyleniu 30 stopni, prawotnące, do obróbki wgłębnej.

Zastosowanie:

3-ostrzowy, lewozwojny, pracujący współbieżnie frez najlepiej sprawdza się w zastosowaniach wymagających dobrego wykończenia. Lewostronna spirala połączona z 3 ostrzami sprawia, że frez ten jest najlepszym rozwiązaniem do pracy z ręki, gdy wymagane jest równe, spokojne działanie.

Wymiary w calach (")

NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
180-3416-30	1/8	1/8	1/2	1-1/2
180-4556-30	3/16	3/16	5/8	2
180-5556-30	1/4	1/4	3/4	2-1/2
180-6256-30	5/16	5/16	13/16	2-1/2
180-6806-30	3/8	3/8	7/8	2-1/2
180-7256-30	7/16	7/16	1	2-1/2
180-7456-30	1/2	1/2	1	3

Wymiary w mm

NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
180-1181-31	3	3	12	40
180-1575-31	4	4	16	50
180-1969-31	5	5	18	50
180-2362-31	6	6	20	58
180-3150-31	8	8	22	64
180-3937-31	10	10	25	70
180-4724-31	12	12	30	76