

Seria 2002/2012

2 ostrzowe frezy do stali



Opis:

2-ostrzowe frezy, węglikowe, z czołem kulistym, o krótkim ostrzu. Frezy wykonane są z drobnoziarnistych węglików spiekanych odpornych na ścieranie, z powłoką TiAlN.

Zastosowanie:

Zaprojektowane do profilowania stali kształtowej i narzędziowej o twardości do 50 HRC, stali nierdzewnej, stopów niklu i tytanu. Cyberfrezy są specjalnie dopasowane do maszyn o dużych prędkościach z powodu krótkiego ostrza, które zapewnia wyjątkową stabilność i dokładność. Specjalnie rozwinięta geometria i powłoka zapewniają wyjątkowe wykończenie powierzchni i przedłużoną trwałość narzędzia.

Krótkie — Wymiary w calach (")

NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	DŁUGOŚĆ ????????
2002-2D	2	6	53	4	8
2002-3D	3	6	55	5	9
2002-4D	4	6	55	6	12
2002-5D	5	6	55	7	15
2002-6D	6	6	58	8	-
2002-8D	8	8	64	10	-
2002-10D	10	10	72	12	-
2002-12D	12	12	84	16	-
2002-14D	14	14	84	18	-
2002-16D	16	16	92	20	-
2002-18D	18	18	92	22	-
2002-20D	20	20	105	25	-

Długie — Wymiary w mm

NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	DŁUGOŚĆ ????????
2012-2D	2	6	75	4	8
2012-3D	3	6	75	5	9
2012-4D	4	6	75	6	15
2012-5D	5	6	75	7	18
2012-6D	6	6	100	8	-
2012-8D	8	8	100	10	-
2012-10D	10	10	100	12	-
2012-12D	12	12	100	16	-
2012-14D	14	14	100	18	-
2012-16D	16	16	125	20	-
2012-18D	18	18	125	22	-
2012-20D	20	20	150	25	-