

# Seria 2022

## 2 ostrzowe frezy z czółem kulistym



### Opis:

Frezy 2-ostrzowe, węglkowe, z czółem kulistym, chwyt walcowy gładki, linia śrubowa o nachyleniu 50 stopni, ostrza centralne, dostępne również w wersji dłuższej, o krótkim ostrzu. Frezy wykonane są z drobnoziarnistych węglków spiekanych odpornych na ścieranie. chwyt walcowy gładki, linia śrubowa o nachyleniu 55 stopni, prawotnące, ostrza centralne.

### Zastosowanie:

Frezy są zaprojektowane do obróbki aluminium na wydajnych maszynach ze średnią i wysoką prędkością wrzeciona. Daleki zasięg i krótkie ostrze dają maksymalną wytrzymałość, a specjalnie opracowana geometria gwarantuje optymalną wydajność w żądanych warunkach. Te narzędzia mogą być dostosowane do wymagań klienta w zakresie możliwości CNC lub można skompletować je zgodnie z potrzebami.

Wymiary w mm

NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	ZAKRES ROBOCZY	ŚREDNICA TRZPIENIA
2022-2	2	6	75	4	8	1,8
2022-3	3	6	75	5	9	2,7
2022-4	4	6	75	6	15	3,6
2022-5	5	6	75	7	18	4,5
2022-6	6	6	100	8	20	5,0
2022-8	8	8	100	10	25	7,0
2022-10	10	10	100	12	30	9,0
2022-12	12	12	100	16	40	11,0
2022-14	14	14	100	18	45	13,0
2022-16	16	16	125	20	50	14,0
2022-18	18	18	125	22	60	16,0
2022-20	20	20	150	25	65	18,0