



Seria długa 204

Węglkowy rozwiertak



Opis:

Węglkowy, ostrza śrubowe lub proste, prawotnący. Rozmiary do 6,35mm (0,25 cala) mają 4 ostrza i męskie końcówki na dwóch końcach. Większe rozwiertaki mają sześć ostrzy.

Zastosowanie:

Zaprojektowane, by zapewniać wyjątkowo wąskie tolerancje w obróbce różnych materiałów.

ZAKRES ROZMIARÓW (")	DŁUGOŚĆ OSTRZA (")	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (")	ŚREDNICA CHWYTU (")	OSTRZA PROSTE	OSTRZA ŚRUBOWE PRAWOTNĄCE
.1150 - .1300*	7/8	3-1/2	.1094	204-1300-10F	204-1300-30F
.1301 - .1450*	7/8	3-1/2	.1250	204-1450-10F	204-1450-30F
.1451 - .1600*	1	4	.1406	204-1600-10F	204-1600-30F
.1601 - .1750*	1	4	.1562	204-1750-10F	204-1750-30F
.1751 - .1950*	1-1/8	4-1/2	.1719	204-1950-10F	204-1950-30F
.1951 - .2250*	1-1/4	5	.1875	204-2250-10F	204-2250-30F
.2251 - .2550*	1-1/4	6	.2188	204-2550-10F	204-2550-30F
.2551 - .2850	1-3/8	6	.2500	204-2850-10F	204-2850-30F
.2851 - .3200	1-3/8	6	.2812	204-3200-10F	204-3200-30F
.3201 - .3500	1-1/2	6	.3125	204-3500-10F	204-3500-30F
.3501 - .3850	1-1/2	7	.3438	204-3850-10F	204-3850-30F
.3851 - .4450	1-5/8	7	.3750	204-4450-10F	204-4450-30F
.4451 - .5100	1-3/4	8	.4375	204-5100-10F	204-5100-30F

* Pełen węgiel

Sposób zamawiania

Rozwiertaki są produkowane w tolerancji +0.0003" - .0000" (+0.0008mm - .0000mm). Aby zamówić rozwiertak należy znaleźć zakres rozmiaru w lewej kolumnie, wskazać numer katalogowy w skrajnych prawych kolumnach w zależności od wymaganego profilu ostrza. Na przykład, jeżeli potrzebny jest rozwiertak o średnicy 0.3720 z ostrzami prostymi, odpowiedni zakres rozmiaru to .361-3860.

Dla ostrzy prostych numer katalogowy to 204-3860-10F.

Zamówienie powinno zawierać zarówno numer katalogowy jak i dokładną średnicę tj. 204-3860-10F (.3720). Rozwiertaki będą wykonane z tolerancją +.0003-.0000 chyba że podana zostanie inna specyfikacja.