

Seria 4001/4002/2121/2122

Frezy XXLS



Opis:

2- lub 4-ostrzowe, węglkowe, chwyt walcowy gładki, linia śrubowa o pochyleniu 30 stopni, wykonane z droбноziarnistych węglków spiekanych odpornych na ścieranie, dostępne zarówno walcowo-czołowe, jak i z czołem kulistym.

Zastosowanie:

Zaprojektowane do zastosowań wymagających wyjątkowo długiego zasięgu do obróbki różnych materiałów. Te narzędzia mogą być zmodyfikowane do wymagań klienta w naszej narzędziowni CNC. Alternatywnie mogą być wykonane wg. specyfikacji klienta.

Z czołem płaskim

Wymiary w mm

NUMER KATALOGOWY (2 ostrza)	NUMER KATALOGOWY (4 ostrza)	ŚREDNICA ROBOCZA	DŁUGOŚĆ NAKROJU	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
2121-6	4001-6	6	38	150
2121-8	4001-8	8	40	150
2121-10	4001-10	10	50	200
2121-12	4001-12	12	75	200
2121-16	4001-16	16	75	200
2121-20	4001-20	20	75	200

Z czołem kulistym

Wymiary w mm

NUMER KATALOGOWY (2 ostrza)	NUMER KATALOGOWY (4 ostrza)	ŚREDNICA ROBOCZA	DŁUGOŚĆ NAKROJU	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
2122-6	4002-6	6	38	150
2122-8	4002-8	8	40	150
2122-10	4002-10	10	50	200
2122-12	4002-12	12	75	200
2122-16	4002-16	16	75	200
2122-20	4002-20	20	75	200