

# Seria 4061 z promieniem

## 4 ostrzowe frezy, pojedyncze



### Opis:

4-ostrzowe frezy, węglkowe, walcowo-czołowe, z promieniem na narożu, chwyt walcowy gładki, linia śrubowa o nachyleniu 30 stopni, ostrza centralne, wykonane z droбноziarnistych węglków spiekanych odpornych na ścieranie, z powłoką TiAlN.

### Zastosowanie:

Zaprojektowane do tradycyjnego frezowania, w którym wymagany jest promień na narożu. Powłoka TiAlN zapewnia lepszą wydajność i trwałość narzędzia.

Wymiary w mm

NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	PROMIEŃ
4061-3.0C-0.5R	3	6	8	55	0.5
4061-3.0C-1.0R	3	6	8	55	1.0
4061-4.0C-0.5R	4	6	11	55	0.5
4061-4.0C-1.0R	4	6	11	55	1.0
4061-5.0C-0.5R	5	6	13	55	0.5
4061-5.0C-1.0R	5	6	13	55	1.0
4061-6.0C-0.5R	6	6	13	58	0.5
4061-6.0C-1.0R	6	6	13	58	1.0
4061-6.0C-1.5R	6	6	13	58	1.5
4061-6.0C-2.0R	6	6	13	58	2.0
4061-8.0C-0.5R	8	8	19	64	0.5
4061-8.0C-1.0R	8	8	19	64	1.0
4061-8.0C-1.5R	8	8	19	64	1.5
4061-8.0C-2.0R	8	8	19	64	2.0
4061-8.0C-3.0R	8	8	19	64	3.0
4061-10.0C-0.5R	10	10	22	72	0.5
4061-10.0C-1.0R	10	10	22	72	1.0
4061-10.0C-1.5R	10	10	22	72	1.5
4061-10.0C-2.0R	10	10	22	72	2.0
4061-10.0C-3.0R	10	10	22	72	3.0