

# Frez "Clearcut"

## 1 ostrzowy frez piórowy



### Opis:

1-ostrzowy frez węglkowy, linia śrubowa o pochyleniu 15 stopni. Wykonany z drobnoziarnistego węgla z wypolerowanym ostrzem tnącym.

### Zastosowanie:

Zaprojektowany do uzyskiwania wyjątkowego wykończenia powierzchni na materiałach typu pleksi (Plexiglas). W niektórych przypadkach eliminuje konieczność polerowania termicznego po frezowaniu. Aby uzyskać najlepszy rezultat należy do obróbki używać sztywnych, wysokiej jakości maszyn, frezować przeciwbieżnie i korzystać z środka smarującego ITC.

Wymiary [mm]

NR KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA
180-1181-10-C	3	3	40	8
180-1181-10-D	3	3	40	12
180-1181-10-E	3	3	40	6
180-1575-10-C	4	4	40	11
180-1575-10-D	4	4	50	15
180-1575-10-E	4	4	50	6
180-1969-10-C	5	5	50	12
180-1969-10-D	5	5	58	21
180-2362-10-C	6	6	58	21
180-2362-10-D	6	6	75	26
180-2362-10-E	6	6	58	14